

ZOOMLION

# Elektrikli İstifleyici DB10-15



## Ürün Özellikleri

- ◆ **Hafif servis uygulamaları için ideal çözüm** Elektrikli istifleyici, orta yükseklikte depolama ve kısa mesafe palet taşıma uygulamalarında çok uygun fiyatlı bir çözüm sunar.
- ◆ **Opsiyonel Li-ion Akü** 25V/100Ah, Hızlı şarj ve kolay bakım , 5 yıl garantili

- ◆ **Otomatik durdurma özelliği** Pilin ömrünü uzatan otomatik kesme işlevli pil deşarj göstergesi



- ◆ **Yandan yön vermeli 4 tekerlekli dizayn** Bu tasarımı sayesinde yüksek stabilite ve muhteşem görüş açısı sağlar.



- ◆ **Yüksek otomasyon için dahili şarj cihazı** Yerleşik şarj cihazımız ve ergonomik kontrol kolu tasarımı sayesinde kullanıcı dostudur.

MAKİNE PARAMETRELERİ		DB10	DB12	DB15
Operasyon		Yaya	Yaya	Yaya
Yük kapasitesi	kg	1000	1200	1500
Yük merkezi uzaklığı	mm	600	600	600
Dingil mesafesi	mm	1245	1255	1275
Yüksüz ağırlık (Akü dahil)	kg	500	520	590
Tekerlekler		PU	PU	PU
Tekerlek boyutları(ön)	mm	Ø78	Ø78	Ø78
Sürüş tekerlek ölçüsü	mm	Ø210	Ø210	Ø210
Denge tekerlek ölçüsü	mm	124	124	124
Tekerlek sayısı		4	4	4
Toplam uzunluk	mm	1770	1780	1775
Çatal genişliği	mm	160	160	160
Toplam genişlik	mm	820	820	820
Çatal ölçüleri ISO 2331	mm	1150	1150	1150
Çatal kolları arasındaki uzunluk	mm	560/680	560/680	560/680
Minimum çatal yüksekliği	mm	90	90	90
Tekerlek merkezi yerden yüksekliği	mm	30	30	30
Dönüş yarıçapı	mm	1430	1460	1460
Kaplin yüksekliği	mm	760	760	760
Koridor genişliği (800X1200 palet için)	mm	2530	2540	2540
Koridor genişliği (1000X1200 palet için)	mm	2590	2600	2600
Yürüyüş hızı(yüklü/yüksüz)	km/h	2.5/3.0	2.5/3.0	2.5/3.0
Kaldırma hızı(yüklü/yüksüz)	m/s	100/112	75/90	75/90
İndirme hızı(yüklü/yüksüz)	m/s	92/85	85/75	85/75
Max. Tırmanma kabiliyeti(Yüklü/Yüksüz)	%	5/7	5/7	5/7
Sürüş motoru,S2 60dak	kW	0.65	0.65	0.65
Pompa motoru,S3 10%	kW	1.5	2.2	2.2
Akü Voltajı/Kapasite K5	V/Ah	(12V/75Ah)×2	(12V/75Ah)×2	(12V/75Ah)×2
Akü boyutu (uzunluk x genişlik x yükseklik)	mm	(260×172×214)×2	(260×172×214)×2	(260×172×214)×2
Fren tipi		Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik
Ana kart		1212P-2501	1212P-2501	1212P-2501

Asansör ölçüleri				
Asansör tipi	Kapalı asansör yüksekliği h1(mm)	Kaldırma yüksekliği h3(mm)	Açık asansör yüksekliği h4(mm)	Kaldırma+ Çatal yüksekliği h3+h4(mm)
<b>DB10</b>				
İki kademeli asansör	2065	1600	2065	1690
	1785	2500	3000	2590
	2035	3000	3500	3090
	2185	3300	3800	3390
<b>DB12</b>				
İki kademeli asansör	1985	1600	1985	1690
	1735	2500	2950	2590
	1985	3000	3450	3090
	2135	3300	3750	3390
<b>DB15</b>				
İki kademeli asansör	2065	1600	1985	1690
	1785	2500	2950	2590
	2035	3000	3450	3090
	2185	3300	3750	3390

## 2D makine görünümü

