

FB15Z-35Z

FB15Z-35Z Elektrikli Forklift



ZOOMLION

www.zoomlion-tetas.com

TETAS
İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Güvenli Hizmet
www.tetas.com.tr

ZOOMLION
www.zoomlion-tetas.com

TETAS
İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Güvenli Hizmet

MERKEZ : Akçaburgaz Mah. 3047. Sokak No:2
Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: (0212) 866 91 00 Fax: (0212) 381 63 83
www.tetas.com.tr

f Tetas İç ve Dış Ticaret A.Ş.
tetas.com.tr
You Tube Tetas AŞ

QR kodu
Tüm Broşürlere Ulaşmak İçin

FB15Z-35Z

FB15Z-35Z Elektrikli Forklift



Otomatik korumalı ve kolay bakımlı alternatif yürüme motoru ve kaldırma motoru.



Yürüme ve kaldırma performansı ayarlarına sahip CURTIS led ekran sayesinde motorun çalışmasını izleyebilir. Çalışma saati ve arıza kodlarını alır.



Geniş görüş açısına sahip standart asansör ve artırılmış kaldırma hızı; güçlendirilmiş kanal çeliği, daha iyi kapasiteye sahip sağlam bir asansör oluşturur.



Kaymaz kapaklı ve derin desenli kaymaz lastik kullanımı, yükü her iki aksa otomatik olarak dağıtabilir, bu da forkliftin soğuk havada sorunsuz hareket etmesini sağlar.



Hızlı şarjlı opsiyonel lityum akü.



Opsiyonel operatör algılama sistemi sayesinde operatör koltuktan kalktığı anda çalışmayı durdurarak kazaları önler.

Makine Parametreleri

Özellikler		FB15	FB20	FB25	FB30	FB30(锂电池)	FB35
Güç	—	Battery	Battery	Battery	Battery	Battery	Battery
Kaldırma kapasitesi	kg	1500	2000	2500	3000	3000	3500
Yük merkezi	J(mm)	500	500	500	500	500	500
Kaldırma yüksekliği	h1(mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Serbest kaldırma yüksekliği	h3(mm)	135	145	145	145	145	145
Çatallar (L*W*H)	L5×W×T(mm)	920×100×35	920×122×40	1070×122×40	1070×125×45	1070×125×45	1070×125×50
Tilt açısı(ileri/geri)	°	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
Min. Dönüş yarıçapı	R1(mm)	1850	2090	2090	2245	2245	2385
Min Koridor dönüş genişliği	Ra(mm)	3570	3885	4035	4195	4195	4350
Min. Yerden yükseklik(asansör)	m(mm)	100	110	110	120	120	120
Kabin yüksekliği	h4(mm)	2100	2160	2160	2186	2186	2305
Ön çıkıntı	L3(mm)	400	475	475	480	480	495
Arka çıkıntı	L4(mm)	335	434	434	429	429	429

Performans							
Max.yürüyüş hızı (yükülü)	km/h	12	13	13	13,5	13,5	13
Max.Kaldırma hızı (yükülü/yüksüz)	mm/s	260/285	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300
Çeki gücü/tırmanma kapasitesi	kN/%	5,5/15	7/15	7/15	12/15	12/15	12/15

Boyutlar							
Çatallı toplam uzunluk	L1(mm)	2905	3279	3429	3581	3581	3700
Toplam genişlik	W1(mm)	1090	1150	1150	1238	1238	1238
Kapalı asansör yüksekliği	h2(mm)	1990	1995	1995	2065	2065	2155
Açık asansör yüksekliği	mm	4025	4025	4025	4260	4260	4265

Ana gövde(şası)							
Tekerlek (ön)	—	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR
Tekerlek (arka)	—	5.00-8-10PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18×7-8	18×7-8	18×7-8
Dingil mesafesi	L2(mm)	1250	1450	1450	1600	1600	1720
Teker genişliği (ön/arka)	S/P(mm)	900/930	972/956	972/956	1000/980	1000/980	1000/980
Toplam ağırlık (yüksüz)	kg	2990	3950	4050	4900	4500	5150

Motor							
Akü (voltaj/kapasite)	V/Ah	48/450	48/630	48/630	80/520	80/300	80/585
Akü modeli		D-450	D-630	D-630	D-520	锂电 lithium battery 300Ah	D-585
Yürüyüş motor modeli	—	XYQD-8JH1	XYQ-11-6H	XYQ-11-6H	XYQ-12-5H	XYQ-12-5H	XYQ-12-5H
Pompa motor modeli	—	XQD-7.5-2SW1H	XYQ-8.6SW	XYQ-8.6SW	XQD-12S-2	XYQ-14-2AH	XQD-12S-2
Yürüyüş motor gücü	kw	8	11	11	12	12	12
Pompa motor gücü	kw	7,5/10	8,6/14	8,6/14	12/14	12/14	12/14
Çalışma basıncı	MPa	14,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

ZOOMLION

2 Kademeli Standart Asansör

mm	1.5T					2T					2.5T					3T					3.5T				
	1.5T		2-2.5T		3T		3.5T		1.5T		2-2.5T		3T		3.5T		1.5T		2-2.5T		3T		3.5T		
2000	1500	2000	2500	3000	3500	1490	3025	1495	3025	1565	3260	1655	3265											6/12	
2500	1500	2000	2500	3000	3500	1740	3525	1745	3525	1815	3760	1905	3765											6/12	
3000	1500	2000	2500	3000	3500	1990	4025	1995	4025	2065	4260	2155	4265											6/12	
3300	1500	2000	2500	3000	3500	2140	4325	2145	4325	2215	4560	2305	4565											6/12	
3500	1500	2000	2500	3000	3500	2240	4525	2245	4525	2315	4760	2405	4765											6/12	
3700	1500	2000	2500	3000	3500	2340	4725	2345	4725	2415	4960	2505	4965											6/12	
4000	1500	2000	2500	3000	3200	2540	5025	2545	5025	2615	5260	2705	5265											6/12	
4500	1300	1800/*1900	2200/*2400	2600/*3000	2850/*3350	2790	5525	2795	5525	2865	5760	2955	5765											6/6 *6/12	
5000	950/*1150	1300/*1700	1450/*2200	2100/*2850	2200/*2850	3040	6025	3045	6025	3115	6260	3205	6265											6/6 *6/6	
5500	*1000	*1500	*1700	1550/*2400	1850/*2500	3340	6525	3345	6525	3415	6760	3505	6765											*3/6	
6000	*650	*1300	*1400	1100/*2000	1400/*2200	3590	7025	3595	7025	3665	7260	3755	7265											*3/6	

2 Kademeli Fulfree Asansör

mm	1.5T					2T					2.5T					3T					3.5T					
	1.5T		2-2.5T		3T		3.5T		1.5T		2-2.5T		3T		3.5T		1.5T		2-2.5T		3T		3.5T			
2000	1500	2000	2500	3000	3500	1490	3035	1495	3035	1565	3275	1595	3273	1655	3515	1685	3513	1745	3755	1775	3753	1835	3995	1865	3993	6/12
2500	1500	2000	2500	3000	3500	1740	3535	1745	3535	1815	3775	1845	3773	1905	4015	1935	4013	1995	4255	2025	4253	2085	4495	2115	4493	6/12
3000	1500	2000	2500	3000	3500	1990	4035	1995	4035	2065	4275	2095	4273	2155	4515	2185	4513	2245	4755	2275	4753	2335	4995	2365	4993	6/12
3300	1500	2000	2500	3000	3500	2140	4335	2145	4335	2215	4575	2245	4573	2305	4815	2335	4813	2395	5055	2425	5053	2485	5295	2515	5293	6/12
3500	1500	2000	2500	3000	3500	2240	4535	2245	4535	2315	4775	2345	4773	2405	5015	2435	5013	2495	5255	2525	5253	2585	5495	2615	5493	6/12
3700	1500	2000	2500	3000	3500	2340	4735	2345	4735	2415	4975	2445	4973	2505	5215	2535	5213	2595	5455	2625	5453	2685	5695	2715	5693	6/12
4000	1500	2000	2500	3000	3200	2540	5035	2545	5035	2615	5275	2645	5273	2705	5515	2735	5513	2795	5755	2825	5753	2885	6095	2915	6093	6/12

3 Kademeli Fulfree Asansör

mm	1.5T					2T					2.5T					3T					3.5T					
	1.5T		2-2.5T		3T		3.5T		1.5T		2-2.5T		3T		3.5T		1.5T		2-2.5T		3T		3.5T			
3600	1500	2000	2500	3000	3300	1725	4590	1765	4625	1830	4865	1830	4870	1900	5140	1900	5145	1965	5420	1965	5425	2030	5700	2030	5705	6/6
4000	1300	2000	2500	3000	3200	1860	4990	1900	5025	1965	5270	1965	5275	2030	5550	2030	5555	2095	5830	2095	5835	2160	6110	2160	6115	6/6
4350	1200/*1300	1870/*2000	2370/*2500	2600/*2900	3000	1975	5340	2015	5375	2080	5615	2080	5620	2145	5895	2145	5900	2210	6175	2210	6180	2275	6460	2275	6465	6/6
4500	1200/*1250	1750/*2000	2070/*2500	2450/*2800	2850/*3200	2025	5490	2065	5525	2130	5765	2130	5770	2195	6045	2195	6050	2260	6325	2260	6330	2325	6610	2325	6615	6/6
4800	1100/*1200	1650/*1800	1750/*2300	2250/*2550	2500/*2900	2125	5790	2165	5825	2230	6065	2230	6070	2295	6345	2295	6350	2360	6625	2360	6630	2425	6910	2425	6915	6/6
5000	1000/*1100	1450/*1650	1500/*2150	2000/*2400	2400/*2850	2195	5990	2230	6025	2295	6260	2295	6265	2360	6545	2360	6550	2425	6825	2425	6830	2490	7110	2490	7115	6/6
5500	*1000	*1350	*1650	1550/*2300	1850/*2500	2415	6490	2395	6525	2460	6755	2460	6760	2525	7035	2525	7040	2590	7315	2590	7320	2655	7600	2655	7605	*3/6
6000	*650	800/*1100	*1300	1100/*2100	1400/*2200	2575	6990	2615	7025	2680	7265	2680	7270	2745	7545	2745	7550	2810	7825	2810	7830	2885	8120	2885	8125	*3/6

Standart ekipman		
<input type="checkbox"/> Geniş görüş açılı asansör	<input type="checkbox"/> Lamba braketi	<input type="checkbox"/> Kombine işlevsel panel
<input type="checkbox"/> Standart çatal	<input type="checkbox"/> Çalışma saati	<input type="checkbox"/> Dayanıklı pnömatik lastik
<input type="checkbox"/> Standart koltuk	<input type="checkbox"/> El freni	<input type="checkbox"/> Hidrolik yağ dönüş filtresi
<input type="checkbox"/> Arkalık	<input type="checkbox"/> Kaldırma&tilt kolları	<input type="checkbox"/> Hidrolik yağ emiş filtresi
<input type="checkbox"/> Geri aydınlatma	<input type="checkbox"/> Hız limitleme valfi	<input type="checkbox"/> Hidrolik yağ gösterge çubuğu
<input type="checkbox"/> Arka buzzer	<input type="checkbox"/> Çeki demiri	<input type="checkbox"/> Yağ basınç göstergesi
<input type="checkbox"/> Arka görüş aynası	<input type="checkbox"/> Tepe lambası	<input type="checkbox"/> Kontak anahtarları
<input type="checkbox"/> Işık anahtarları	<input type="checkbox"/> Ayarlanabilir direksiyon	<input type="checkbox"/> Fren pedali
<input type="checkbox"/> Koruma kabini	<input type="checkbox"/> Tilt kilitleme valfi	<input type="checkbox"/> Sinyal lambaları
<input type="checkbox"/> Elektrikli korna	<input type="checkbox"/> Hidrolik direksiyon sistemi	<input type="checkbox"/> Alev söndürme cihazı
<input type="checkbox"/> 2 parçalı multivalf	<input type="checkbox"/> Tutacak	<input type="checkbox"/> Alet çantası
<input type="checkbox"/> Arka lamba	<input type="checkbox"/> Su sıcaklık göstergesi	
<input type="checkbox"/> Çelik ızgara koruması	<input type="checkbox"/> Metal pedal	

Opsiyoneller		
<input type="checkbox"/> Ön cam	<input type="checkbox"/> Yangın Söndürücü	<input type="checkbox"/> Sideshift
<input type="checkbox"/> İki/Üç ademeli fulfree asansör	<input type="checkbox"/> Tilt silindiri toz kapağı	<input type="checkbox"/> Kanca
<input type="checkbox"/> Kabin	<input type="checkbox"/> Opsiyonel renk seçeneği	<input type="checkbox"/> Menteşeli çatal
<input type="checkbox"/> Solid lastik	<input type="checkbox"/> Lüks koltuk	<input type="checkbox"/> Hali atışmanı
<input type="checkbox"/> Döner çalışma alarm ışığı	<input type="checkbox"/> 4. yol hidrolik ünitesi	<input type="checkbox"/> Uzatılmış çatal
<input type="checkbox"/> Mini fan	<input type="checkbox"/> Tilt silindiri toz kapağı	<input type="checkbox"/> Kaldırma atışmanı
<input type="checkbox"/> Dosya Tutucu	<input type="checkbox"/> Otomatik dönüş hızı limiti	<input type="checkbox"/> Kağıt balya atışmanı
<input type="checkbox"/> Renkli lastik (beyaz/gri)	<input type="checkbox"/> Dirençli lastik	<input type="checkbox"/> Balya atışmanı
<input type="checkbox"/> Çift lastik koruması	<input type="checkbox"/> Arka aydınlatma	<input type="checkbox"/> Döndürme atışmanı
	</	